



ТЕПЛОВАЯ ПУШКА КРУГЛАЯ



СДЕЛАНО
В РОССИИ




МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ



2 СТУПЕНИ
МОЩНОСТИ



РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
БЕЗ НАГРЕВА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



БЕСШУМНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LT-02RE	LT-03RE	LT-05RE
Мощность ступеней, кВт	1,0/2,0	1,5/3,0	2,25/4,5
Номинальный ток, А	8,9	13,2	19,8
Напряжение, В	230	230	230
Площадь обогрева, м ²	20	30	45
Производительность по воздуху, м ³ /ч	260	260	260
Температура нагрева воздуха, °С	23	34,5	51,5
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	245x251x315	315x250x350	315x250x350
Вес нетто, кг	3,2	3,5	4,5