



## ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА СТИЧ



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ СТИЧ



3 СТУПЕНИ  
МОЩНОСТИ



РЕЖИМ  
ВЕНТИЛЯЦИИ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА



БЕСШУМНЫЙ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
IP20



300 СЕРВИСНЫХ  
ЦЕНТРОВ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LTZ-3.0 S	LTZ-5.0 S	LTZ-6.0 S	LTZ-9.0 S
Мощность обогрева, кВт	0/1,5/3	0/2,5/5	0/3,0/6	0/4,5/9
Напряжение питания, В/Гц	220-230/50	220-230/50	220-230/50	380-400/50
Номинальный ток, А	14	24	28	15
Производительность, м3/ч	300	400	600	900
Высота монтажа максимальная, м	2,2	2,2	2,2	2,2
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А)	47	48	51	53,4
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	505x135x210	805x135x188	1091x135x188	1576x135x188
Вес нетто, кг	3,9	7,2	9,1	13,3