





## ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



МОНОЛИТНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



БЕСШУМНЫЙ



КРОНШТЕЙНЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА  
до 20 м<sup>2</sup>



300  
СЕРВИСНЫХ  
ЦЕНТРОВ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LI-0.8	LI-1.0	LI-1.5	LI-2.0
Мощность, кВт	0,8	1,0	1,5	2,0
Тип	Настенно-потолочный			
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	8	10	15	20
Высота монтажа (максимум), м	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5
Напряжение, В	230	230	230	230
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	1125x135x40	1364x135x40	1634x135x40	1364x263x40
Вес нетто, кг	3,0	3,9	4,4	7,0