

## Серия Rocket

NEW



До 12 часов  
непрерывной  
работы



Датчик  
топлива



Безопасно



Регулировка  
мощности

Электрические  
дизельные обогреватели  
прямого нагрева

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Двойной дисплей температуры: отображает необходимую температуру нагрева и текущую
- Бесступенчатый терморегулятор с цифровым индикатором
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Цельнометаллический корпус и теплоизоляционный кожух
- Высокий уровень КПД близкий к 100%.
- Рабочий диапазон температур окружающей среды - от -25 °C до 65°C
- Диапазон устанавливаемых температур от 0 до +99°C
- Морозостойкий, ударопрочный, не горючий пластик бака

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

Характеристики	Изм.	LHD-10	LHD-20	LHD-30	LHD-50
Максимальная тепловая мощность	Вт	10000	20000	30000	50000
Напряжение сети/частота тока	В/Гц	220–240/50			
Объем топливного бака	л	12	18	26	65
Производительность по воздуху	М <sup>3</sup> /ч	450	550	550	1100
Расход топлива	кг/ч	0,8	1,6	2,4	4,0
Используемое топливо		Дизель/Керосин			
Система розжига		Пьезоэлектрическая			
Способ подачи топлива		Воздушный насос			
Вес нетто	кг	13,5	14,5	18,5	26,5
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г)	мм	435x725x350	430x800x320	570x925x460	670x1310x530

[ЗАПРОСИТЬ ПРАЙС-ЛИСТ](#)  
[СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ](#)