



ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ТЭН



МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ



3 СТУПЕНИ
МОЩНОСТИ



РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯЦИИ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



БЕСШУМНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP20



300 СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LTZ-3.0 T	LTZ-6.0 T	LTZ-9.0 T
Мощность обогрева, кВт	0/1,5/3	0/4,0/6	0/6/9
Напряжение питания, В/Гц	220-230/50	220-230/50	380-400/50
Номинальный ток, А	14,7	10	15
Производительность, м3/ч	600	1500	2300
Высота монтажа максимальная, м	2,2	2,2	2,2
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А)	54	57	57
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	816x138x183	1090x220x240	1453x220x240
Вес нетто, кг	8,6	15,2	19,6